

TECHNICKÝ LIST

P201

Zátkový chránič sluchu

Objednávkové číslo: C4003

Materiál: polyurethanová pěna

Barva: žlutá

SNR: 28 dB



Tvarovaný zátkový chránič sluchu pro opakované použití.
Tři lamely, spojovací vlákno. Uzavíratelná krabička s poutkem.

Hodnoty útlumu:

SNR: 28 dB		H: 29	M: 25	L: 24				
Hz	Frekvence	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB	Útlum	29,4	29,6	29,6	30,1	34,7	36,4	41,3
dB	Stand. výchylka	5,6	5,6	6,1	6,4	6,6	4,9	5,5
	Účinná ochrana	23,8	24,0	23,5	23,7	28,1	31,5	35,8

Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následující harmonizované normy:

EN 352-2:2002 Chrániče sluchu- všeobecné požadavky. - Část 2: Zátkové chrániče sluchu.

Certifikace byla provedena notifikovanou osobou č. 2797, BSI Group The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands
číslo certifikátu CE 724939, dne 12. 8. 2020.

Počet párů v kartonu: 1000 ks
Počet párů v krabičce: 100 ks
Počet párů v sáčku (dílčí balení): 1 ks
Hmotnost kartonu: 17,3 kg
Rozměr kartonu: 0,125 m³

Zátkové chrániče sluchu musí být správně zasunuty, aby účinně zmírnily hluk. Jejich náhlé nebo rychlé vysunutí ze zvukovodu může poškodit bubínek. Jsou určeny k jednorázovému použití a musí být před použitím tvarovány. Nesmí být používány tam, kde během používání hrozí riziko zachycení šňůrky.



ARDON®

Tento výrobek může být nepříznivě ovlivněn některými chemickými látkami. Ačkoliv jsou chrániče sluchu doporučovány k ochraně proti škodlivým účinkům impulsního hluku, hodnota SNR je založena na útlumu v nepřetržitém hluku a nemusí být přesným ukazatelem ochrany dosažitelné v impulsním hluku, jako je třeba střelba.

ARDON SAFETY s. r. o.

Tržní 2902/14, Přerov I - Město
Tel.: 581 250 061 www.ardon.cz