

TECHNICKÝ LIST

FIRWIN 01

Pracovní obuv

Objednávkové číslo: G3097

Svršek: hovězí useň
Podšívka: syntetická kožešina, molitan
Podešev: PU2D
Popis: celokožená kotníková obuv
zateplená



Velikost: 36 - 50

Podešev PU2D je nepíšící, odolná proti olejům, pohonným hmotám a kontaktnímu teplu do 110 °C. Je antistatická a absorbuje nárazy do 20 J v oblasti paty. Design podešve zajišťuje solidní přilnavost k povrchu a svým profilem významně snižuje riziko uklouznutí.

Obuv je vhodná pro použití ve strojírenství a při lehkých stavebních pracích.

Druh a stupeň ochrany:

Kategorie	EN ISO 20347
Absorpce energie v oblasti paty	x
Odolnost proti olejům a pohonným hmotám	x
Antistatická obuv	x
Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici se SLS (označení SRA)	x



Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následující harmonizované normy:

EN ISO 20347:2012 - Osobní ochranné prostředky- pracovní obuv.
Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici se SLS (označení SRA).

Certifikace byla provedena notifikovanou osobou č. 2369 (VIPO a.s., Slovenská republika) dne 31. 3. 2015, číslo certifikátu 00025/111/1/2015.



Počet párů v kartonu: 10 ks
Hmotnost kartonu: 18,0 kg
Rozměr kartonu: 0,108 m³
Země původu: Čína

Obuv obsahuje tuhé součásti, proto je nutné pečlivým zkoušením a měřením stanovit její vhodnou velikost. Uzávěry obuvi musí být správně využívány a tkaničky řádně přitaženy. Čištění obuvi provádějte k tomu určenými prostředky. Sušení má probíhat při pokojové teplotě v dobře větrané místnosti. Před použitím má být zkontrolována jejich neporušenost, např. funkčnost závěrů, profil podešve, možné poškození atd. K volbě vhodného typu obuvi je nutné určení možných nebezpečí, např. stavebnictví, vysoké teploty. Obuv má být skladována v původním balení.
