

TECHNICKÝ LIST

FOUNDRY S1 SRC

Bezpečnostní obuv

Objednávkové číslo: G3073

Svršek: buvolí useň
Podšívka: netkaná textilie TAIBRELLE
Podešev: PU2D
Popis: celokožená slévárenská obuv



Velikost: 39 - 48

Podešev PU2D je nepíšící, odolná proti olejům, pohonným hmotám a kontaktnímu teplu do 110 °C. Je antistatická a absorbuje nárazy do 20 J v oblasti paty. Design podešve zajišťuje vysokou přilnavost k povrchu a svým profilem významně snižuje riziko uklouznutí. Široká komfortní podešev se špicí typu 522 snižuje pocit únavy a eliminuje otlaky v oblasti prstů. Obuv je vhodná pro použití ve strojírenském a automobilovém průmyslu.

Druh a stupeň ochrany:

Kategorie	EN ISO 20345
Absorpce energie v oblasti paty	x
Odolnost proti olejům a pohonným hmotám	x
Antistatická obuv	x
Bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů	x
Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždicí se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem	x



Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následující harmonizované normy:

EN ISO 20345:2011 : Osobní ochranné prostředky- Bezpečnostní obuv.
Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždicí se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem (označení SRC).



Certifikace byla provedena notifikovanou osobou č. 0362
(INTERTEK TESTING SERVICES (LEICESTER) Ltd, Centre court, Meridian Business Park,
Leicester LE19 1WD, UK), číslo certifikátu LECFI00373175.

Počet párů v kartonu:	10 ks
Hmotnost kartonu:	7 kg
Rozměr kartonu:	0,073 m ³

Obuv obsahuje tuhé součásti, proto je nutné pečlivým zkoušením a měřením stanovit její vhodnou velikost. Uzávěry obuvi musí být správně využívány a tkaničky řádně přitaženy. Čištění obuvi provádějte k tomu určenými prostředky. Sušení má probíhat při pokojové teplotě v dobře větrané místnosti. Před použitím má být zkontrolována jejich neporušenost, např. funkčnost závěrů, profil podešve, možné poškození atd. K volbě vhodného typu obuvi je nutné určení možných nebezpečí, např. stavebnictví, vysoké teploty. Obuv má být skladována v původním balení.
