

TIG15K



ZVÁRAČSKÉ RUKAVICE Z LÍCOVEJ KOZEJ USNE - MANŽETA 15 CM

Ref. TIG15K



Vlastnosti výrobku

Rukavice z kože lícovej kože useň. Manžeta z hovädzej štiepanky. Kevlar® Technology nite. Typ strihu: AMERICAN. 15 cm manžeta. Dĺžka: 35 cm.

Kozia koža - lícová useň.

Dlhá manžeta: hovädzia koža - štiepanka.

Šité niťami Kevlar®.

Hrúbka kože 0,8 až 1,0 mm.

FARBA

Sivá

VELKOSŤ

08, 09, 10

Výhody výrobku & výhody pre užívateľa



Zváračské a žiaruvzdorné rukavice

Odolnosť proti plameňom, teplu a vyprskávajúcim čistočkám roztaveného kovu

Kozia koža

Flexibilita a ohybnosť
Dobrá mechanická odolnosť

Certifikáty - Normy



NARIADENIE (EÚ) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Všeobecné podmienky
4: Zručnosť (od 1 do 5)

EN388:2016 Ochranné rukavice proti mechanickému poškodeniu (úroveň dosiahnutá pri testoch na dlani)



2: Odolnosť proti oděru (od 1 do 4)
1: Odolnosť proti prerezaniu (1 až 5)
1: Odolnosť proti roztržení (od 1 do 4)
1: Odolnosť proti prepichnutiu (1 až 4)
X: Odolnosť voči prerezaniu ostrými predmetmi (TDM EN ISO 13997) (od A do F).

EN407:2004 Ochranné rukavice odolné voči teplu a ohňu (X = test nerealizovaný)



4: Odolnosť proti vznícení (od 1 do 4)
1: Odolnosť vŕči kontaktnému teplu (od 1 do 4)
X: Odolnosť vŕči konvekčnmu teplu (od 1 do 4)
X: Odolnosť vŕči radiačnmu teplu (od 1 do 4)
4: Odolnosť voči malým vyprskávajúcim čiastočkám roztaveného kovu (od 1 do 4)
X: Odolnosť vŕči rozstřiku veľkého množství roztaveného kovu (od 1 do 4)

EN12477:2001/A1:2005 Ochranné rukavice pre zváračov

TYP B: Svařování – požadavek na výbornou úchopovou schopnost – typ B

Referencie

Referencie	Čiarový kód	FARBA	VEĽKOSŤ		
TIG15K08	3295249033965	Sivá	08	36	6
TIG15K09	3295249033972	Sivá	09	36	6
TIG15K10	3295249033989	Sivá	10	36	6